無線 LAN 接続マニュアル (iOS)

① 「設定」で、「Wi-Fi」を「オン」にして、「ネットワークを選択…」から「SENSHUWL-X」を選択します。

• OCOL AU ?	16:57	1 0 78% D)	●०००० au 4G		^{16:58} 設定	-1 "0 " 77% 💶)-		ooooo au 4G 〈 設定	16:58 Wi-Fi	1 🛛 77% 💶)
			⊳	機内モード		\bigcirc	- f	Wi-Fi		
			?	Wi-Fi		未接続 >		ネットワークを選択		
			*	Bluetooth		オフ >	305ZTa-0B14B2			∎ ? (j)
				モバイルデー	・夕通信	>	_	SENSHUW	L-W	₽ ≎ (i)
							_[SENSHUWL-X BOWHG		∎ হ (j)
				通知		>				₽ 奈 (j
				コントロール	センター	>	GL04P-24DBA	DBAC464063	হ 🚺	
				おやすみモー	٠F	>		ISCUCOM	VL	₽ 奈 (j)
								SENSHUW	L-W	₽ 奈 (ì
				一般		>	SENSHUWL->	L-X	₽ 奈 (i)	
			AA	画面表示と明	るさ	>		その他		
			*** ***	壁紙		>		接続を確認		
				サウンドと触	党	>				

 ② 情報科学センターのユーザーID とパスワードを入力し「接続」をタップします。証明書画面で「rdsg.sec.senshuu.ac.jp」「発行元:NII Open Domain CA - G4」と表示されていることを確認し、「信頼」をタップします。
「SENSHUWL-X」にチェックがつけば接続完了です。

• oooo au 4G 16:59 1 0 77% ■) *SENSHUWL-X*のパスワードを入力 キャンセル パスワード入力	•••••• au 4G 16:59 キャンセル 証明書	イ ◎ 77% ■0 <mark>信頼</mark>	•∞∞∞ au � 11:45 く設定 Wi-Fi	1 @ 77% ■ D
ユーザ名 パスワード	rdsg.sec.senshu-u.ac, 発行元: NII Open Domain C 偏頼されていません 名効期限 2019/04/02 19:22:10	jp A - G4	Wi-Fi ✓ SENSHUWL-X ネットワークを運収	▲ ≎ (j)
	FIXAMUNE 2015/04/02 10:22:10 詳細	>	ACCUCOM9WL BOWHG ISCUCOMWL	
qwertyuiop asdfghjkl-			その他 接続を確認	
☆ Z X C V D D Image: Constraint of the state of the			接続したことのあるネットワークた目動的 したことのあるネットワークが見つからな セージを表示してから新しいネットワーク	に接続します。接続 い場合は、確認メッ に接続します。