Thunderbird の先進認証(OAuth2)設定方法

アカウント追加済みの方

- Thunderbirdを起動します。
 ※アカウント追加を行っていない方は P6-①の手順へ進んでください。
- ② 右上の設定マークから、[アカウント設定]をクリックします。



③ 左ペインの[サーバー設定]をクリックし、「認証方式」のプルダウンから「OAuth2」を選択します。

X	◎ 受信トレイ	アドレス帳	×	◎ アカウント設定	×	
	 マ 図 サーバー設定 送信控えと特別なフォルダー 編集とアドレス入力 	サーバー設定 サーバーの種類: II サーバー名(S):	イ MAP メールサ- outlook.offi	-/(- ice365.com		ポート(P): 993 〇〇 既定値: 993
	迷惑メール 同期とディスク領域 エンドツーエンド暗号化 開封確認	ユーザー名(N): セキュリティ設定	[ユーザー名]@	⊉isc.senshu-u.ac.jp		
	✓ □ ローカルフォルダー 迷惑メール ディスク領域	接続の保護(<u>U</u>): 認証方式(<u>I</u>):	SSL/TLS OAuth2	~]	
	圆 送信 (SMTP) サーバー	サーバー設定				

④ [送信(SMTP)サーバー]をクリックし、画像下部の「選択したサーバーの詳細:」のユーザー名に多要素認証を有 効にしたメールアドレスが表示されていることを確認したら、[編集]をクリックします。

	◎ 受信トレイ	 図 アドレス帳 × 図 アカウント設定 × 	
8			
9 9	 図 ####################################	送信 (SMTP) サーバーの設定 複数の差出人情報を管理している場合、使用する送信 (SMTP) サーバーをこのリストから選択できます。[既定のサー と、このリストの既定のサーバーを使用します。	·バーを使用する] を選択する
	迷惑メール	Office365 (Microsoft) - smtp.office365.com (既定)	追加(D)
	コンドツーエンド暗号化 開封確認		編集(E)
	◇ □ □-カルフォルダー		削除(<u>M</u>)
	迷惑メール ディスク領域		既定値に設定(工)
	圆 送信 (SMTP) サーバー		
		b.	
		選択したサーバーの詳細・	
		説明: Office365 (Microsoft)	
		サーバー名: smtp.office365.com	
		ユーザー名: 111111111111111111111111111111111111	
		接続の保護: STARTTLS	

⑤ 「認証方式」のプルダウンから「OAuth2」を選択し、[OK]をクリックします。

設定			
説明(<u>D</u>):	Office365 (Microsoft)		6
サーバー名(<u>S</u>):	smtp.office365.com		
ポート番号(<u>P</u>):	587 🔷 既定值:5	37	
セキュリティと認	証		
	STARTTIS	~	
接続の保護(<u>N</u>):	STARTIES		
接続の保護(<u>N</u>): 認証方式(<u>[</u>):	OAuth2	~	
接続の保護(<u>N</u>): 認証方式(<u>[</u>): ユーザー名(<u>M</u>):	OAuth2	~	

- ⑥ Thunderbird を再起動し、Microsoft365のサインイン画面が表示されたらサインインします。
- ⑦ 「要求されているアクセス許可」のウィンドウが表示されたら[承諾]をクリックする。

(a);	desturante acteojo
要	求されているアクセス許可
Ç	Thunderbird www.thunderbird.net
20	りアプリケーションは、Microsoft またはお客様の組織に って公開されたものではありません。
zа)アプリで必要なアクセス許可:
\sim	Read and write access to your mail.
\vee	Read and write access to your mail.
\vee	Access to sending emails from your mailbox.
V	Maintain access to data you have given it access to
\checkmark	View your basic profile
	組織の代理として同意する
これ に関す によ http	らのアクセス許可を受け入れることは、サービス利用規約とプライバシー する声明で指定されているとおりにこのアプリがデータを使用することを訂 「ることを意味します。確認を行うための利用規約へのリンクが発行元 ;って提供されていません。これらのアクセス許可は ps://myapps.microsoft.comで変更できます。詳細の表示
この	アプリは疑わしいと思われますか? こちらでご報告ください

⑧ 「サインインの状態を維持しますか?」のウィンドウが表示されたら[いいえ]をクリックし、先進認証の設定は 完了です。

※以降の作業ではこれまでの基本認証で Thunderbird が保持していた統合認証のパスワードを削除します。 この作業は必ず行って下さい。

統合認証パスワードの削除方法

① 右上の設定マークから、[設定]をクリックします。

			- i	٥	>
_					
+	新規作成				>
0	添付ファイル				>
	編集	×		Ē	>
Q	、検索				>
e) 印刷			C	trl+I
C.	名前を付けて	て保存			>
Ō	ごみ箱を空に	する			
5	。 アドオンとテー	-7			
Â) アカウント設行	, 定			
1	3 設定				
	ファイル				>
	表示				>
	移動				>
	メッセージ				>
	ツール				>
?) ヘルプ				>
Ċ)終了				
			10000	56	

② [プライバシーとセキュリティ]をクリックし、[保存されているパスワード]をクリックします。



- プロバイダーの欄に表示されている「smtp://~」を選択し、[削除]をクリックします。
 同様に「imap://~」を選択し、[削除]をクリックします。
 ※元々無い場合は作業不要です。
- ④ 削除し終え、画像のように「oauth://~」のみになれば完了です。

	1	保存されたログイン情報	
Q			
のコンピューター	には以下のプロバイダーのログ	イン情報が保存されています	
プロバイダー		▲ │ ユ-ザ-名 │ 変頭	更日 E
oauth://log	gin.microsoftonline.com (ł	nttps://outlook.office 🗤 🗰 🕬 🖛 🖬 🗤 🗤 2022	/10/05
			and the second second
削除(<u>R</u>)	すべて削除(<u>A</u>)	パスワードを表	示する(P)
削除(<u>R</u>)	すべて削除(<u>A</u>)	パスワードを表	示する(P)

アカウント追加をしていない方

- ① Thunderbird を起動します。
- ② [設定]>[移動]をクリックします。

			-	٥	×
	+ 新規作成				>
***	◎ 添付ファイル				>
	編集	Ж	Ē	Ē	>
	Q、検索				>
	🔒 印刷				Ctrl+P
	10 名前を付けて保存	字			>
	💼 ごみ箱を空にする				
	静 アドオンとテーマ				
	🔞 アカウント設定				
	章 設定				
	ファイル				>
	表示				>
	移動				>
	メッセージ				>
	ツール				>
	⑦ ヘルプ				>
	○ 終了				

③ [既存のメールアカウント]をクリックします。

	く 新規作成
送ſ	メッセージ Ctrl+N フォルダー 検索フォルダー
	新しいメールアカウントを取得
ſ	既存のメールアカウント
	チャットアカウント
	フィードアカウント(<u>D</u>)
	ニュースグループアカウント(<u>N</u>)
	カレンダー
	アドレス帳の連絡先
	チャット連絡先

④ 「既存のメールアドレスのセットアップ」の画面が表示されたら、アカウント情報を入力して[OK]をクリックします。

見在のメールアドレスを使用する	には、そのアカウント情報を記入してください	la
Hunderbird // 日朝Jiblic 月 XJ	ゆり=//=設定を使発しより。	
ちなたのお名前		
test		()
ม–แ <i>ล</i> หับว		
test@isc.senshu-u.ac.jp		0
パスワード		
		Ø
✔ パスワードを記憶する		
手動設定	キャンセル	ける
あなたの認証情報はローカルのあな	たのコンピュータにのみ保存されます。	

⑤ 「利用可能な設定」の「IMAP」にチェックを入れ、[完了]をクリックしたら終了です。

test ールアドレス test@isc.senshu-u.ac.jp	0
ペールアドレス test@isc.senshu-u.ac.jp	
test@isc.senshu-u.ac.jp	
	0
00000000	ø
✓ パスワードを記憶する	
✓ アカウント設定が Mozilla ISP データベー;	スから見つかりました。
り用り肥な認定	
O IMAP	
フォルダーとメールがサーバー上で同期される	ます
☑ 受信 IMAP SSL/TLS	
と 送信 SMTR STARTTIS	
smtp.office365.com	
<u>&</u> ፲-ቻ-名	
test@isc.senshu-u.ac.jp	
POP3 フォルダーとメールがあなたのコンピュータに4	保存されます
	in a crocky
Exchange/Office365	
Microsoft Exchange サーバーまたは Off	ice365 クラウドサービスを使用し
ます	

⑥ アカウント追加が完了したら P1-①からの手順を行ってください。